

Vision Pro



- 2,2 bis 2,4 mm Inzision
- Optimale Entfaltung
- Kein Glistening
- 360° scharfe Kante

Wuxi MS60A – 1-teilige Acryl-IOL, hydrophob, sphärisch, farblos

Die zuverlässige Basis für Ihren Erfolg.

Wuxi MS60A – die zuverlässige Basis für Ihren Erfolg:

Seit mehr als 30 Jahren eigene Materialherstellung in den USA.

Technische Spezifikationen Wuxi MS60A	
Linsentyp:	einteilig
Gesamtdurchmesser:	13,0 mm
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Filter:	UV-Filter, farblos
Material:	hydrophobes Acrylat
Optik:	sphärisch
Haptik:	L-Loop, Anwinkelung 0°
Refraktiver Index:	1,54
Optik Design:	bikonvex, 360° scharfe Kante, angeraute Haptikenden
Dioptriebereich:	Abstufung 1,0 D: -6,0 bis 0,0 D Abstufung 0,5 D: 0,0 bis +34,0 D
Wasseranteil:	< 0,5 %
Inzisionsgröße:	2,2 bis 2,4 mm
Sterilisationsverfahren:	Ethylenoxid

Optimierte IOL-Konstanten für den Zeiss IOL-Master							
nominal	Haigis			Hoffer Q	Holl. 1	Holl. 2	SRK/T
118,9	a0 = 1,441	a1 = 0,4	a2 = 0,1	pACD = 5,65	SF = 1,87	ACD = 5,02	119,2

Quelle: Hersteller

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgeführten Konstanten der Intraokularlinsen (IOL) um Empfehlungen handelt. Diese Richtwerte sind nur als Basis für die Berechnung der IOL-Brechkraft zu betrachten. Aufgrund von Erfahrungen und Implantationstechnik sollte jeder Operateur seine eigenen Werte ermitteln. Angaben zur Berechnung eigener Konstanten sind unter folgendem Link zu finden: <https://iolcon.org>

Vertrieb durch:

Polytech Domilens GmbH
 Arheilger Weg 6
 64380 Roßdorf, Deutschland
 T +49 6154 69990
 info@polytech-domilens.de
 www.polytech-domilens.de



Hersteller:

Wuxi Vision Pro Ltd.
 Floor 1, Building 17, Software Park
 29 Lianze Road, Wuxi 214125
 China
 T +86 510 85192550
 F +86 510 85192551