

## Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



## Fahrwerk

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit hygienischer, kratzfester Hochglanz-Kunststoffverkleidung
- 4 hochwertige, leichtgängige Doppelaufrollen
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akku-Box mit Not-Aus-Knopf



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

### Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 640 x 600 mm
- Rollen ø 100 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Blei-Gel Akku mit 2 Akkus, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input. 100 – 240 V Output. 30 V

### Sitzsysteme:

### Formsitz | Comfort

- Sitzhöhe min. 530 mm | 550 mm
- Sitzhöhe max. 730 mm | 750 mm
- Verstellwinkel Sitz +6°/-5° | +5°/-5°
- Verstellwinkel Lehne +5°/-18° | +5°/-25°

### Gewicht

45 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

## Technische Maße

### Sitzsystem Formsitz

#### Minimal



Angaben in mm

#### Maximal



600

### Sitzsystem Comfort

#### Minimal



#### Maximal



600