

Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



Fahrwerk

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit hygienischer, kratzfester Hochglanz-Kunststoffverkleidung
- 4 hochwertige, leichtgängige Doppelaufrollen
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



Technische Daten

Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 640 x 600 mm
- Rollen ø 100 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input. 100 – 240 V Output. 30 V

Sitzsysteme:

Formsitz | Comfort

- Sitzhöhe min. 530 mm | 550 mm
- Sitzhöhe max. 730 mm | 750 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+6° | -5°/+5°
- Verstellwinkel Lehne -18°/+5° | -25°/+5°

Gewicht

45 kg

Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Technische Maße

Sitzsystem Formsitz

Minimal



Angaben in mm

Maximal



Sitzsystem Comfort

Minimal



Maximal

