

Technische Daten



Fahrwerk

- Rahmenprofil 90 x 50 mm
- Länge Fahrgestell außen 785 mm
- Breite Fahrgestell außen inkl. Hebel 720 mm
- Zinkgrundiert, Strukturlackierung in Anthrazit
- Beidseitig bedienbare Bremse auf je 2 Rädern wirkend, 2 unabhängig voneinander richtungsweisend einstellbare Räder
- Doppellaufrollen $\varnothing$ 125 mm
- Fußastatur abnehmbar
- Not-Aus-Knopf
- Sämtliche Befestigungsschrauben im Sichtbereich Edelstahl
- Mit Potentialausgleichsanschluss

Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Beine)
 - Abnehmbare Polsterung
 - Breite der Auflagefläche 610 mm
 - Breite inkl. Armlehnen 850 mm
 - Länge 1.760 – 1.900 mm (inkl. Beinteilverlängerung) + 190 mm
- | | Winkel | Maße (L x B) |
|-----------------|-----------|--|
| • Kopfteil | -29°/+35° | 255 x 245 mm |
| • Rückenteil | 0°/+83° | 610 x 610 mm |
| • Sitzteil | -5°/+35° | 450 x 610 mm |
| • Beinteil | 0°/-77° | 510 x 610 mm |
| • Höhe | | 625 – 925 mm (comfort) 655 – 955 mm |
| • Armlehnen je | 0°/+180° | (2 x) 470 x 75 mm |
| • Einstiegshöhe | | 580 mm (standard)/500 mm (inkl. Beinteilverlängerung) 610 mm (comfort)/530 mm (inkl. Beinteilverlängerung) |
| • Beinfreiheit | | 520 – 820 mm |
| • Trendelenburg | | -12°/Gegentrendelenburg +5° |

Elektrische Steuerung

- Alle Komponenten nach IP54
- Handtastatur mit 8 frei speicherbaren Memory-Positionen, Auto-Run-Funktion, Reset-Taste
- Fußastatur mit 4 Fuß Tastern (gesamt und Kopf auf/ab) und Reaktivierungsknopf

Elektrische Antriebe

- Kopf, Rücken, Sitz, Beine, Gesamt auf/ab
- Trendelenburg/Gegentrendelenburg

Hubeinheit

- Gesamthub 300 mm
- Max. Belastbarkeit 250 kg
- Sämtliche Antriebe IP54, mit HAL-Sensorik, memorisierbar

Trendelenburg/Gegentrendelenburg/CPR



Rückenteil/Beinteil



Höhenverstellung



Angaben in mm

Leistungsstarke Akkumulatoren

- Akkubox mit 2 Akkus (Blei-Gel), umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Als Back-up System ohne Werkzeug tauschbar
- Akustisches Signal als Unterspannungsschutz bei Tiefentladung der Akkus
- Universelles Ladegerät Input: 100 – 240 V
Output: 30 V

Betriebsdauer pro Akkuladung:

Die Anzahl der OP-Zyklen ist von der individuellen Bedienung abhängig.

Netzfreier Betrieb

Einfaches Laden mit Ladeadapter und in der Akkubox integrierten Ladeplatine.



Einfacher Akku-Tausch

Zusätzliche Sicherheit durch wechselbare Akkubox (Back-up System Art. Nr.: 3047 0000, siehe Seite 34). Entladene Akkubox kann schnell gewechselt werden.



Sonstige technische Details

- Abnehmbare, weg schwenkbare, mitlaufende Armlehnen, voll PUR umschäumt
- Abnehmbares Sitzteil für wartungsfreundlichen Zugriff auf sämtliche elektrische Komponenten

Max. Belastbarkeit 250 kg

Gerätengewicht 135 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Geräteschutz

Abdecktücher stayClean

2.000 x 730 mm, Karton á 160 Stück
4 x 40 Stück

Art. Nr.: 3034 0014

Seite 100



Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe

500 **XLE**

Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

500 **XLE comfort**

Anthrazit (Hauptfarbe)
+ Chrom (Akzentfarbe)
Art. Nr.: 3037 0092

„skai®Tundra“
auf Seite 94

„skai®Pandoria Plus“
auf Seite 95

