

Technische Daten

Fahrwerk

- Rahmenprofil 90 x 50 mm
- Länge Fahrgestell außen 785 mm
- Breite Fahrgestell außen inkl. Hebel 720 mm
- Zinkgrundiert, Strukturlackierung in Anthrazit
- Beidseitig bedienbare Bremse auf je 2 Rädern wirkend, 2 unabhängig voneinander richtungsweisend einstellbare Räder
- Doppellaufrollen Ø 125 mm
- Fußtastatur abnehmbar
- Not-Aus-Knopf
- Sämtliche Befestigungsschrauben im Sichtbereich Edelstahl
- Mit Potentialausgleichsanschluss

Trendelenburg/Gegentrendelenburg/CPR



Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Beine)
- Abnehmbare Polsterung
- Breite der Auflagefläche 610 mm
- Breite inkl. Armlehnen 850 mm
- Länge 1.760 – 1.900 mm
(inkl. Beinteilverlängerung) + 190 mm
- Winkel Maße (L x B)
- Kopfteil -29°/+35° 255 x 245 mm
- Rückenteil 0°/+83° 610 x 610 mm
- Sitzteil -5°/+35° 450 x 610 mm
- Beinteil 0°/-77° 510 x 610 mm
- Höhe 625 – 925 mm
(comfort) 655 – 955 mm
- Armlehnen je 0°/+180° (2x) 470 x 75 mm
- Einstiegshöhe (in Reset-Position)
580 mm (standard)/500 mm (inkl. Beinteilverlängerung)
610 mm (comfort)/530 mm (inkl. Beinteilverlängerung)
- Beinfreiheit 520 – 820 mm
- Trendelenburg -12°/Gegentrendelenburg +5°

Rückenteil/Beinteil



Elektrische Steuerung

- Alle Komponenten nach IP54
- Handtastatur mit 8 frei speicherbaren Memory-Positionen, Auto-Run-Funktion, Reset-Taste
- Fußtastatur mit 4 Fußtastern (gesamt und Kopf auf/ab) und Reaktivierungsknopf

Elektrische Antriebe

- Kopf, Rücken, Sitz, Beine, Gesamt auf/ab
- Trendelenburg/Gegentrendelenburg

Hubeinheit

- Gesamthub 300 mm
- Max. Belastbarkeit 250 kg
- Sämtliche Antriebe IP54, mit HAL-Sensorik, memorisierbar

Höhenverstellung



Leistungsstarke Akkumulatoren

- Akkubox mit 2 Akkus (Blei-Gel), umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
 - Als Back-up System ohne Werkzeug tauschbar
 - Akustisches Signal als Unterspannungsschutz bei Tiefentladung der Akkus
 - Universelles Ladegerät Input: 100 – 240 V

Input: 100 - 240 V
Output: 30 V

Betriebsdauer pro Akkuladung

Die Anzahl der OP-Zyklen ist von der individuellen Bedienung abhangig.

Netzfreier Betrieb

Einfaches Laden mit Ladeadapter und in der Akkubox integrierten Ladeplatine.



Einfacher Akku-Tausch

Zusätzliche Sicherheit durch wechselbare Akkubox (Back-up System Art. Nr.: 3047 0000, siehe Seite 34). Entladene Akkubox kann schnell gewechselt werden.



Sonstige technische Details

- Abnehmbare, wegschwenkbare, mitlaufende Armlehnen, voll PUR umschäumt
 - Abnehmbares Sitzteil für wartungsfreundlichen Zugriff auf sämtliche elektrische Komponenten

Max. Belastbarkeit

250 kg

Gerätegewicht

135 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Geräteschutz

Abdecktücher *stayClear*

2.000 x 730 mm, Karton á 160 Stück
4 x 40 Stück

Art. Nr.: 3034 0014

Siehe Seite 98



Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe 500 XLE

Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

500 XLE comfort

Anthrazit (Hauptfarbe)
+ Chrom (Akzentfarbe)
Art. Nr.: 3037 0092

Weitere Farben für die Polsterung finden Sie auf der Farbkarte „skai® Tundra“ auf Seite 93

