

PWD 8692 [MD FAD DC5 CM LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

mit Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung & Monitoring-Paket.



- Leistung/Charge z. B. 8 DIN-Siebschalen oder 48 GYN-Spekula
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet

EAN: 4002516884545 / Materialnummer: 12800190 /
Alte Materialnummer: 62869204DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal
---------	-----------------------------------

Linie	ExpertLine
-------	------------

Blendenfarbe	Schwarz
--------------	---------

Außenverkleidung	Edelstahl
------------------	-----------

Unterbaufähig	•
---------------	---

Anzahl Spülebenen	2
-------------------	---

AutoClose – Automatische Türverriegelung	•
--	---

Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
---	---

Servicefreundliche Konstruktion	•
---------------------------------	---

Anwendung

Geeignet für Krankenhäuser	•
----------------------------	---

Geeignet für Arztpraxen	•
-------------------------	---

Geeignet für ambulante OP-Praxen	•
----------------------------------	---

Geeignet für Tierarztpraxen	•
-----------------------------	---

Geeignet für podologische Praxen	•
----------------------------------	---

Kapazität

DIN-Siebschalen pro Charge [Anzahl]	8
-------------------------------------	---

GYN-Spekula pro Charge [Anzahl]	48
---------------------------------	----

MIC-Sets pro Charge [Anzahl]	1-2
------------------------------	-----

Ophthalmologie-Sets pro Charge [Anzahl]	8
---	---

AN-Sets pro Charge [Anzahl]	2-3
-----------------------------	-----

OP-Schuhe pro Charge [Anzahl]	28
-------------------------------	----

Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl]	44
---	----

Leistungsdaten

Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	500
-----------------------------	-----

Spülraumnutzvolumen in l	145,00
--------------------------	--------

Getestete Betriebsstunden	15000
---------------------------	-------

Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min.	19
--	----

Maximale Nachspültemperatur in °C	93
-----------------------------------	----

Miele MOVE

Miele Move Connect (Option)	•
-----------------------------	---

Miele Move MedDent+ (Option)	•
------------------------------	---

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Flex
---------------	--------------

Chargenfreigabe direkt über das Display	•
---	---

Max. Startzeitvorwahl in h	24
----------------------------	----

Programmierbarkeit	Programmierbar
--------------------	----------------

Programme [Anzahl]	22
--------------------	----

Freie Programmplätze [Anzahl]	5
-------------------------------	---

AO-Wert-Steuerung	•
-------------------	---

Restzeitanzeige	•
-----------------	---

Programmablaufanzeige	•
-----------------------	---

Einstellbare Displaysprachen	•
------------------------------	---

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
------------------	-----------------

PWD 8692 [MD FAD DC5 CM LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

mit Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung & Monitoring-Paket.



EAN: 4002516884545 / Materialnummer: 12800190 /

Alte Materialnummer: 62869204DAC

Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	9,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzzanschlussleitung in m	1,90
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-1000
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)	•
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	598
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Nettogewicht in kg	81
Trocknungsaggregat	
Integriertes Trocknungsaggregat	•
Gebläse in kW	0,30
Heizregister in kW	2,20
Luftleistung in m³/h	60
Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten	0-120
Hepa-Filter-Klasse	H13
Abscheidegrad Hepa-Filter (nach DIN EN 1822) in %	99,95
Standzeit HEPA-Filter in h	200
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,96
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Brutthöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	523
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	90
Maximale Bodenbelastung in N	1220

PWD 8692 [MD FAD DC5 CM LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

mit Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung & Monitoring-Paket.

EAN: 4002516884545 / Materialnummer: 12800190 /
Alte Materialnummer: 62869204DAC

Programme

Vario TD Intensiv	•
Vario TD Instr 4Sieb	•
Vario TD Instr 6Sieb	•
Vario TD Instr 8Sieb	•
Vario TD Container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD HNO +	•
Vario TD HNO Optik	•
Ophthalmologie	•
Ophtha-Tray A207	•
Babyflaschen	•
OP-Schuhe	•
Stationsutensilien	•
Universal	•
Abspülen Kaltwasser	•

Ausstattung

1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler	•
1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger	•
Sauglanze für Kanister 10 - 20 l (Option)	•
Komfort-Sauglanze DC5	•
Dosievolumenkontrolle	•
Dampfkondensator	•
Spüldrucküberwachung	•
Sprüharmüberwachung	•
Leitfähigkeitsüberwachung	•
How-to-Sequenzen	•
Spülraumbeleuchtung	•
Mehrkomponenten-Filtersystem	•
Drehzahlvariable Heizpumpe	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
DryPlus	•
Salzgefäß in der Tür	•
Optische Kundendienst-Schnittstelle	•
Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum	•
Heizkörper außerhalb des Spülraums	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)	•
Umfangreiche Komponenten (Option)	•

Anschlussmöglichkeiten

WLAN/Ethernet Schnittstelle	•
Externe Dosiermodule	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)	•
IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•

PWD 8692 [MD FAD DC5 CM LAN]
Reinigungs- und Desinfektionsgerät
mit Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung & Monitoring-Paket.



EAN: 4002516884545 / Materialnummer: 12800190 /

Alte Materialnummer: 62869204DAC

EN 61010-2-040

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

EU-Medizinprodukteklasse IIb

•

•

•