

Sulcoflex Trifocal Technische Daten



Sulcoflex Trifocal Technische Daten

Sulcoflex Trifocal - Korrektur pseudophaker Presbyopie für mehr Brillenunabhängigkeit

Modellbezeichnung:	Sulcoflex Trifocal
Modellnummer:	IOL703F
Stärkenbereich:	-3,0 dpt bis +3,0 dpt (0,5-dpt-Schritte) und -1,0 dpt bis +1,0 dpt (0,25-dpt-Schritte) Trifokal, diffraktiv, Addition von +3,5 dpt nah und +1,75 dpt intermediär auf der IOL-Ebene

Trifokale asphärische Sulcus IOL	
Material:	Hydrophiles Rayacryl (Acryl), einteilig
Wassergehalt:	26 % im Gleichgewicht
UV-Schutz:	Benzophenon als UV-Blocker
UV-Lichttransmission:	UV-Absorption 10% Cutoff bei 380 nm
Abbe-Zahl:	56
Refraktionsindex:	1,46
Gesamtdurchmesser:	14,00 mm
Optikdurchmesser:	6,50 mm
Optikform:	Vorderfläche konvex, Rückfläche konkav
Asphärizität:	Aberrationsneutrale Technologie
Haptikanwinkelung:	10° rückflächige Anwinkelung
Haptikdesign:	Wellenförmig, abgerundete C-loop Haptiken
Erwartete Linsenposition:	4,5 mm



Mehr zur Sulcoflex Trifocal erfahren
Sie unter rayner.com/sulcoflextrifocal



©2019 Rayner. Sulcoflex Trifocal ist eine geschützte Marke von Rayner.
Rayner Surgical GmbH, Rudower Chaussee 9, 12489 Berlin.
Registered in Germany: HRB 175825B; EC 2018-46 DE 03/19

RAYNER SURGICAL GMBH
RUDOWER CHAUSSEE 9
12489 BERLIN
Tel: +49 30 6290783 - 0
Fax: +49 30 6290783 - 29
Email: info.de@rayner.com
Web: www.rayner.com

KUNDENDIENST UK
Tel: +44 (0) 1903 854 560
Email: orders@rayner.com

KUNDENDIENST ITALIEN
Tel: +39 800 972485
Email: ordini@rayner.com

KUNDENDIENST SPANIEN
Tel: +34 910 480055
Email: pedidos@rayner.com